

デジタル糖度計

頑丈で耐水性のある糖度測定機です。

コンパクトで持ち運びができます。

測定原理と温度補償は国際砂糖分析法統一委員会の基準に基づいています。

特徴

- ・測定は、測定部にわずか2滴の試料を乗せてボタンを押下するだけです
- ・数滴の純水または蒸留水で簡単に校正できます
- ・IP65の防水機能があります
- ・測定時間は約1.5秒
- ・大型ディスプレイに測定値と温度が同時に表示されます
- ・自動電源OFF機能付きです
- ・電源は9Vアルカリ電池を1本使用します



品番		01型	11型
測定範囲	Brix	0~85%Brix	0~50%Brix
	温度	0~80℃	
分解能	Brix	0.1%Brix	
	温度	0.1℃	
精度	Brix	±0.2%Brix	
	温度	±0.3℃	
自動温度補償		10~40℃	
測定時間		約1.5秒	
測定必要量		2滴程度	
校正		水(蒸留水、脱イオン水)	
発光源		yellow LED	
セル		ステンレスリング & フリントガラスプリズム	
防水		IP65	
電源		9Vアルカリ電池×1本	
サイズ		192×102×67mm 420g	



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO., LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033

電話 東京(03)3551-5501(代表)

FAX 東京(03)3551-5021

E-mail : info@k-tsukamoto.co.jp

販売店