

小型デジタル温度計

テンプガード M110-Ⅱ / M290-Ⅱ

ガラス温度計にかわる普及品

特長:

- ①大型液晶表示ですから温度が正確に見られます
- ②デジタル式なので安全です（破損の危険性はありません）
- ③最高温度、最低温度を記憶します
- ④温度変化が伝わりやすい先端直径 2.5mm のプローブを採用
- ⑤長寿命かつ経済的です
- ⑥IPX7 準拠の防水タイプ温度計です
- ⑦センサープローブは安心の SUS 304 製です

麴・蒸米

テンプガード M110-Ⅱ

センサー長:111mm

測定温度: -40~+250℃
 使用温湿度: 0~+40℃/80%RH以下
 (但し結露の無いこと)

—用途例—

麴の品温管理(ガラス温度計の留・無留点兼用)
 蒸米の放冷温度
 研究室、家庭、農業、園芸、厨房、贈答品として

サイズ 全長:217 mm

センサー長:111 mm

重量 45g

電池 LR-44 1個



壺爛・麴床・もと

テンプガード M290-Ⅱ

センサー長:274mm

測定温度: -40~+250℃
 使用温湿度: 0~+40℃
 (但し結露の無いこと)

—用途例—

壺爛温度、火入温度の測定管理
 麴床や酒母の温度管理
 研究室、家庭、農業、園芸、厨房
 厨房、贈答品として

サイズ 全長:382 mm

センサー長:274 mm

重量 55g

電池 LR-44 1個



有限会社塚本鑛吉商店
 K.TSUKAMOTO CO.,LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033
 電話 東京(03)3551-5501(代表)
 FAX 東京(03)3551-5021
 E-mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店