

## 濾過作業の合理化を迫及した21世紀の濾過機

## 自動洗浄付きオムニマイクロフィルターFCJ303型

## 用途

清酒、ワイン、焼酎、リキュールなどの酒類の清澄濾過および炭素濾過。  
醤油、調味液、抽出液など低粘度液の清澄濾過および炭素濾過。

## 特長

## ①アルカリ液で再生

ステンレスカートリッジフィルターの使用で耐アルカリ性に優れています。本機に、水酸化ナトリウム溶液を注入し浸漬することでフィルターを再生します。

繰り返し使用でき、ランニングコストをおさえられます。

## ②カートリッジを自動洗浄

カートリッジを回転させながら強力なジェットシャワーでカートリッジ表面の付着物を洗い流します。

## ③分解組立不要

濾過準備・後片付け不要で、時間の短縮が可能です。

## ④濾過面積が大きい

プリーツ状カートリッジの採用で濾過面積が大きいため濾過量も多く、その上コンパクトで移動が楽です。

## ⑤アルカリ溶解タンク付き

水酸化ナトリウム液を安全かつスピーディーに作れる溶解ポンプ付タンク搭載です

## ⑥高い濾過精度

2 $\mu$ カートリッジフィルターは味を削らず、濾過助剤なしで精密濾過ができます。濾過助剤の悪影響を受けません。

## ⑦欠減が少ない

最後に空気押しをすることで残酒はわずかで、欠減がほとんどありません。

## ⑧炭素や助剤の使用も可能

炭素や濾過助剤の收容空間も十分にあります。  
珪藻土などの濾過助剤も必要により使用できます。

## ⑨ポンプ内蔵型または別売りポンプもご用意

0.75kw 又は 1.5Kw インバータ付きのポンプをご用意しています。  
本体ベースへの搭載型または別置きタイプをご指定ください。  
圧力自動調整付もご用意できます。

FCJ303A  
送液ポンプ・圧力自動調整付



## 機種

- ・送液ポンプ付
- ・送液ポンプなし
- ・圧力自動調整・送液ポンプ付

## 共通仕様

フィルター	SUS316プリーツ状ステンレスカートリッジ2 $\mu$ 250mm×9本
濾過能力	経済流速2,700L/時 最大5,000L/時
使用液温度	40℃
洗浄水量	0.2Mpa 供給水量3,800L/時 使用水量1,000L(以下)/回
サイズ	700×900×高1400(mm) 重量100kg(ポンプ付)
材質	SUS304ステンレス(ベース共) 一部超高PE 胴体:アクリル
電源	回転モータ:100V-0.7A アルカリ液用ポンプ:100V-0.9A
アルカリ液	30L 使用する水酸化ナトリウム 900g



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO.,LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033  
電話 東京(03)3551-5501(代表)  
FAX 東京(03)3551-5021  
E-mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店